

Leveransbestämmelser tillägg

Mekaniska komponenter

Max timtid för ingrepp eller åtgärd på prefabricerad enhet, enligt definition i KYLA 04

Åtgärd/komponent	Tim
Luftberörda batterier	
Helhermetisk- och scrollkompressor i 1 krets	4
Helhermetisk- och scrollkompressor, semikompressor 2 till 25 hk, mer än 1 krets	6
Semihermetisk kompressor, 30 till 60 hk	8
Semihermetisk kompressor, 70 till 150 hk	10
Kompressorbyte	
Helhermetisk- och scrollkompressor, semikompressor 2 till 25 hk, mer än 1 krets	3
Semihermetisk kompressor, 30 till 60 hk	4
Semihermetisk kompressor, 70 till 150 hk	5
Kompressorbyte inkl. montering sugfilter med byte av insats	
Helhermetisk- och scrollkompressor, semikompressor 2 till 25 hk, mer än 1 krets	6
Semihermetisk kompressor, 30 till 60 hk	15
Semihermetisk kompressor, 70 till 150 hk	18
Plattvärm eväxlare	
Helhermetiska- och scrollaggregat	3,5
Semihermetiska aggregat	5
Tubpanneväxlare	
2 kretsar	18
3 kretsar	20
4 kretsar	22

Åtgärd/komponent	Tim
Övrigt	
Synglas, indikator	1
Ackumulatortank	3
Termostatiska expansionsventil	1,5
Expansionskärl	0,5
Befuktare	1,5
Tank eller vätskeskiljare	2
Manometer	1
Smältplugg	0,5
Ljuddämpare, vibrationsdämpare	2
Oljeavskiljare	2
Backventil	1,5
Tryckstyrd ventil	1
Remskiva (fläkt) + rem	1
Pump	1,5
Torkfilter	0,3
Säkerhetsventil	1,5
Tryckstyrd ventil	1
Remskiva (fläkt) + rem	1
Pump	1,5
Torkfilter	0,3
Säkerhetsventil	1,5
Vaccumpumpning, läckagekontroll + köldmediefyllning (1 krets)	
Helhermetisk- och scrollkompressor, semikompressor 2 till 25 hk	2,5
Semihermetisk kompressor, 30 till 60 hk	3,5
Semihermetisk kompressor, 70 till 150 hk	4,5