

GSM-modul för larmuppringning vid avvikelser i kyl- och frysrum



Larmsändare med enkel programmering via SMS

EEC direktiv 1999/5CE R & TTE

Standards: ETSI EN 301 489-1 v1.9.2 (2011-09), ETS EN 301 489-7 v1.3.1 (2005-11), en 60950-1 (2007-02) + A11(209-03) + A1(2009-12) + A12(2011-02)

EXPERT GSM-modul

GSM larmuppringare som ansluts till elektroniska regulatorer med yttre larmkontakt. Modulen sänder larm via telefon för att rapportera avvikelser i kylobjektet. Kan skicka alla larm inklusive strömavbrott. Pegos programmeringsfilosofi garanterar omedelbar uppstartning

Egenskaper:

- GSM-modul 2G
- Två digitala ingångar för att aktivera larmet (1 NO och 1 NC)
- Antenn ingår
- Larmsändare med upp till 10 telefonnummer
- Enkel att programmera via SMS
- Statusindikering med grön och röd LED
- Montering på DIN-skena
- 115-230V AC strömförsörjning
- Laddningsbart Li-Ion batteri UR1450P för att indikera strömavbrott (tillval)
- Förses med mini-SIM kort (ej inkluderat)
- Avsedd för inomhusplacering

Olämplig i miljöer med kraftiga vibrationer eller stötar, aggressiv, förorenad eller korrosiv atmosfär, exponering för direkt solljus, explosiv atmosfär eller brännbar gas.

Specifikationer

	EXPERT 200GSM
Artikelnr.	509 0501
Spänning	230/1/50, max 4VA
Omgivningstemperatur (drift)	0 till 45°C, rel. luftfuktighet < 90%, ingen kondens
Omgivningstemperatur (lagring)	-20 till 70°C, rel. luftfuktighet < 90%, ingen kondens
Digitala ingångar	1 NO och 1 NC
GSM nät	850/900/1800/1900 MHz
Kapslingsklass	IP20
Kapsling	PC x ABS UL94V-0
Isolering	Klass II
Montering	35 mm DIN-skena
Kopplingsklämmor	0,2 till 2,5 mm ²
Mått BxDxH (mm)	71,3 x 39,3 x 107